

# AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

## 4-TAHTINEN ALKYLAATTI-BENSIINI/PIENKONE-BENSIINI

AdProLine® -alkylaattibensiini on erittäin puhdas fossiilipolttoaine, jopa 99 % tavallista bensiiniä puhtaampi ja lähes ilman kaikkein vahingollisimpia, terveydelle erittäin haitallisia aineita kuten bentseeniä ja aromaatteja. Poltettaessa sen vaarallisten aineiden päästöt ovat huomattavasti pienemmät, mikä vähentää ympäristövaikutusta ja parantaa huomattavasti käyttäjän työympäristöä.

### Käyttö ja ominaisuudet

AdProLine® -alkylaattibensiinin suorituskyky on parempi ja varastointiaika pidempi. Myös pidemmän käyttötauan jälkeen moottori käynnistyy helposti ja polttoaineen laatu on edelleen korkealuokkaista. AdProLine® -alkylaattibensiini täyttää ympäristöluokan 1 bensiinin ja ruotsalaisen standardin SS155461 kriteerit. Tuote on palovaarallinen neste, luokka 1. Valitse 2-tahti tai 4-tahti, joko öljyllä tai ilman.

**4-tahtinen alkylaattibensiini** on sekoittamaton ja sitä käytetään etupäässä 4-tahtimoottoreissa, mutta myös 2-tahtisissa moottoreissa erillisellä voitelulla, eli kun öljy täytetään erillisessä säiliössä.

### Tekniset tiedot

Ominaisuudet Yksikkö	Ruotsalainen	Standardi SS 155461	Tyypilliset analyysitiedot*
Oktaaniluku, moottori (MON) ≥		90,0	91,0
Tiheys, 15 °C	kg/m3	680–720	690
Lyijypitoisuus	mg/l	≤ 2	< 1
Bentseenipitoisuus	vol-%	< 0,1	< 0,1
Aromaattipitoisuus	vol-%	< 1,0	< 0,6
Olefiinipitoisuus	vol-%	< 1,0	< 0,5
Rikkiipitoisuus	mg/kg	≤ 10,0	1
<b>Tislaus:</b>			
haihdutettu 70 °C	vol-%	15,0–42,0 **	20,0 **
haihdutettu 100 °C	vol-%	46,0–72,0 **	55,0 **
haihdutettu 150 °C	vol-%	≥ 75 ** min	75 **
Loppukiehumispiste	°C ≤	200	185 **
Höyrypressio (DVPE)	kPa	55,0 - 65,0 **	57 **
Lämpöarvo, tehokas	MJ/kg	-	44,5

\*Tyypilliset analyysitiedot = normaalit analysoidut arvot, jotka ovat tuotteella pidemmällä ajanjaksolla. Vaihteluita tapahtuu, mutta tuote täyttää aina ruotsalaisen standardin. \*\*Ei koske bensiiniä ennen kaksitahtiöljyn lisäämistä.



Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
610001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
610005	Kanisteri	5 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
610025	Kanisteri	25 l	-	24 kpl/kuormalava
610200	Tynnyri	200 l	-	-



Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1  
FI-45120 Kouvola  
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990  
info@aromdekor.fi  
www.aromdekor.fi

