

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTINNESTE G12++

AdProLine® -jäähdytinneste G12++ on korkealaatuinen OEM-hyväksytyt pitkäkestoinen jäähdytinneste. Kehitetty ja muotoiltu vastaamaan niitä korkeita vaatimuksia, joita asetetaan kaikkien polttomoottoreiden metallien sekä alumiinin korroosiosuojaukselle. Sopii käytettäväksi henkilöautoissa, raskaissa ajoneuvoissa, paikallaan seisovissa moottoreissa. Suojaa jäätymiseltä ja kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® -jäähdytinneste G12++ voidaan sekoittaa useimpien muiden markkinoilla olevien jäähdytinnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® -jäähdytinneste G12++ sisältää monoetyylyglykolia, OAT-tekniikan (Organic Acid Technology) mukaisen inhibiittoripaketin ja silikaattitekniikan, jotta tiettyjen ajoneuvo- ja moottorivalmistajien vaatimukset pystytään täyttämään. Ei sisällä nitriittejä, amiineja, fosfaatteja eikä boraatteja. Tarkista jäähdytinnesteen jäähdytysuoja joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyleeni-jäähdytinneste on myrkyllinen eikä sitä saa syödä. Se on biohajoava, ja pienet päästöt eivät häiritse puhdistuslaitoksen hajoamisvaiheita.

Määritelmät

Täyttää tai noudattaa seuraavia standardeja: MAN 324 typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Tekniset tiedot

Väri	Punainen
Kiehumispiste	>170 °C
Leimahduspiste	>°122C
Tiheys	1,114
pH (50 vol %)	8,6

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
360001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
363004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
360025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
360210	Tynnyri	210 l	–	–
361000	IBC	1000 l	–	–



Sekoittaminen

AdProLine® -jäähdytinneste G12++ sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50 % jäähdytinnestettä	-40 °C
40 % jäähdytinnestettä	-28 °C
33 % jäähdytinnestettä	-22 °C

360001



7 350025 250854

363004



7 350025 250861

360025



7 350025 250878

360210



7 350025 250885

361000



7 350025 250892

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

