

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

KG PROPYLEENI IH

AdProLine® -KG Propyleeni IH suositellaan polttomoottoreille. Se estää moottorien jäämisen ja sisältää inhibaattoripaketin, joka suojaa korroosiolta kaikkia metalleja sekä alumiinia.

Ominaisuudet

AdProLine® -KG propyleeni IH pohjautuu propylyglykooliin ja inhibaattoripakettiin ilman nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja. Propylyglykoli on etylyglykoliin verrattuna ympäristön ja terveyden kannalta parempi. AdProLine® -KG propyleeni IH on biohajoava, sen myrkyllisyys on alhainen vesiliöissä eikä se biokerääny vesistöihin. Kuten useimpien kemikaalien kohdalla, varovaisuutta on noudatettava suurien tai toistuvien päästöjen yhteydessä, koska ne voivat olla haitallisia ympäristölle.

Täyttää seuraavat vaatimukset:

British Standard BS6580:2010.

Tekniset tiedot

Väri	Vihreä
Kiehumispiste	>165 °C
Leimahduspiste	>100 °C
Tiheys	1,04
pH (50 vol %)	8-9

Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
340004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
340025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
340210	Tynnyri	210 l	–	–
341000	IBC	1000 l	–	–



Sekoittaminen

AdProLine® -KG propyleeni IH sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50 % glykolia	-33 °C
40 % glykolia	-20 °C
33 % glykolia	-15 °C

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

