

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

GLYKOLI SUPERCELSIUS

SUPER HIGH PERFORMANCE LONGLIFE

AdProLine® SuperCelsius on korkealaatuinen glykoli erittäin pitkällä eliniällä. AdProLine® -SuperCelsius perustuu inhibiittoripakettiin orgaanisella hapolla. Se on kehitetty ja muotoiltu sopimaan useimpiin eurooppalaisiin, aasialaisiin, amerikkalaisiin autoihin, kuorma-autoihin mm. Voidaan sekoittaa useimpien muiden markkinoilla olevien etyleeniglykolipohjaisten pakkasnesteidensä kanssa. SuperCelsius on väritön, väri ei muutu täytön yhteydessä.

Määrittäminen noudattaa ja ylittää useimpien standardien vaatimukset: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Noudattaa myös muun muassa OEM-määrittämissä vaatimuksia:

Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF.

Tekniset tiedot

Väri	Väritön
Kiehumispiste	>180 °C
Leimahduspiste	>120 °C
Tiheys	1,11
pH (50 vol %)	8,2

Pakkaukset

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
330001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
330004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
330025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
330210	Tynnyri	210 l	–	–
331000	IBC	1000 l	–	–



Sekoittaminen

AdProLine® -glykoli SuperCelsius sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50 % glykolia	-40 °C
40 % glykolia	-28 °C
33 % glykolia	-20 °C

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

