

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

GLYKOLI 800Y OEM

AdProLine® Glykoli 800Y OEM on korkealaatuinen OEM-hyväksytty pitkäkestoinen glykoli. Kehitetty ja muotoiltu vastaamaan auto- ja moottori-valmistajien asettamia korkeita vaatimuksia. Glykoli 800Y OEM on yhteen sopiva kaikkien moottoreiden jäähdytysjärjestelmien metallien kanssa ja sitä voidaan erityisesti suositella alumiinijärjestelmille korkeissa lämpötiloissa. AdProLine® Glycol 800Y OEM suojaa korroosiolta, jäätymiseltä ja kiehumiselta ja se estää kavitaation syntymisen. AdProLine® Glycol 800Y OEM on sekoitettava useimpien muiden etyleeniglykoliin perustuvien glykolien kanssa. Parhaan toiminnan varmistamiseksi on aina suositeltavaa käyttää vain Glykoolia 800 Y OEM.

Ominaisuudet

AdProLine® Glycol 800Y koostuu monoetyleeniglykolista ja estäjäpakkauksesta joka perustuu orgaanisen hapon tekniikkaan (OAT). Se tarkoittaa pitkäaikaista vaikutusta, ja korroosiosuojausta. Ei sisällä nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja tai boraatteja. Tarkista Glykolin jäähdytysuoja joka syksy ja lisää Glykolia tarvittaessa. Etyleeniglykoli on myrkyllinen ja sitä ei saa syödä. Se on biohajoava ja pienet päästöt eivät häiritse puhdistuslaitoksen hajoamisvaiheita.

Määritelmät

Täyttää seuraavat vaatimukset: Renault 41-01-001/-T, Dacia 41-01-001/-T ja Mercedes-Benz 325.7.

Tekniset tiedo

Väri	Keltainen
Kiehumispiste	>167°C
Tiheys	1,11
pH	8,3

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
396001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
396004	Kanisteri	4 l	12 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
396025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
396210	Tynnyri	210 l	–	–
396100	IBC	1000 l	–	–



Sekoitusuhde

AdProLine® Glykooli 800Y OEM sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50% Glykoli	-38°C
40% Glykoli	-26°C
33% Glykoli	-21°C

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

