

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

GLYKOLI 822B OEM

AdProLine® Glykoli 822B OEM on korkealaatuinen OEM-hyväksytty pitkäkestoinen glykoli. Kehitetty ja muotoiltu vastaamaan auto- ja moottori-valmistajien asettamia korkeita vaatimuksia. Glykoli 822B OEM on erikois Glykoli joka täyttää vaatimukset eritelmässä Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. Parhaan toiminnan saavuttamiseksi suositellaan laimentamista deionisoidulla tai tislatusella vedellä. Täydellisen korroosiosuojauksen saamiseksi ja saasteiden minimoimiseksi on aina suositeltavaa käyttää Glykolia 822B OEM yksinään. Glykoli 822B OEM suojaa korroosiolta, jäätymiseltä ja kiehumiselta ja se estää kavitaation syntymisen.

Ominaisuudet

AdProLine® Glycol 822B OEM koostuu monoetyleeniglykolista ja estäjäpakkauksesta joka perustuu orgaanisen hapon (OAT) tekniikan yhdistelmään (Organic Acid Technology) ja molybdaattiin. OAT tarkoittaa pitkäaikaista vaikutusta, korroosionsuojausta, vain pieni osa estäjiä käytetään. Ei sisällä nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja tai boraatteja. Tarkista jäädyttimen glykolitasot joka syksy ja lisää Glykolia tarvittaessa. Etyleeniglykoli on myrkyllistä, ja sitä ei saa syödä. Se on biohajoava ja pienet päästöt eivät häiritse pudistuslaitoksen hajoamisvaiheita.

Määritelmät

Täyttää seuraavat alkuperäiset vaatimukset: Peugeot-Citroën PSA B 71 51110.

Tekniset tiedot

Väri	Vihreänsininen
Kiehumispiste	>180°C
Leimahduspiste	>122°C
Tiheys	1,13
pH (50 vol%)	7,7

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
397001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
397004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
397025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalaval
397210	Tynnyri	210 l	–	–
397100	IBC	1000 l	–	–



Sekoitusuhde

AdProLine® Glykoli 822B OEM sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50% Glykoli	-37°C
40% Glykoli	-24°C
33% Glykoli	-18°C

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

